

*Gewässermatte funktioniert sogar
in Strömungen für Hydrauliköl!*

Datenblatt: Schleppfähige Gewässermatte



Landesküstenschutz Wyk LKN 2016



Interspill Messe Amsterdam 2015

Prüfbescheinigung: Umweltbundesamt „Typ I, II SF, Nr. 22 000 9704 13“

Anwendung: **Großflächige** Aufnahme von Öl, Farben, Lacke in Industrie - und Yachthäfen, Werften, Schiffstankanlagen, Wasserrückhaltebecken, Bächen, Flüsse, Seen, Meer und überall dort, wo Skimmen zu teuer oder nicht möglich ist.

Abmaße L* B: 3 m*1 m; Ölbindeteppich koppelbar bis 6 m Breite und 12 m Länge

Gewicht je qm: Ca. 4,5 kg

Ölbindekraft: 1 qm bindet bis 10 L Öl



Technisches Hilfswerk Nordenhamm 2015



Ölwehrset Landesküstenschutz

Handhabung: Ölschlieren einfach mit den Matten von Wasseroberfläche ziehen, von Hand oder am Besten von einem kleinen Motorboot aus.

„3in1“-Technologie: Die Ölverunreinigung wird absorbiert, die Ausbreitung gleichzeitig blockiert und das einmal aufgenommene Öl bleibt im Material gebunden, auch beim Herausheben der Matten. Dafür wirken starke „Van-der-Waals-Kräfte“, die das Öl wie ein Magnet festhalten. Alle anderen Anbieter haben Poren, aus denen das Öl wieder leicht herausläuft

Referenzen: Marine Kiel/Warnemünde, alle Schleswig Holst. LKN SH Ölwehren, Wien uva.